



Ki500

JBL首款三分频卡包专用扬声器



科技铸造品质 创新点亮经典

JBL ENTERTAINMENT首款三分频卡包专用扬声器Ki500系列，专为高端KTV娱乐应用而打造。

Ki500系列拥有Ki510（10英寸）与Ki512（12英寸）两款型号，系统与外观融入科学创新元素。Ki500采用计算机仿真技术，对箱体结构、空间容积与单元分布进行优化设计，严谨调校输入输出，选用优质部件材料，确保绝佳的性能与卓越的音质。为突显JBL的科技实力与创新精神，Ki500系列对外观进行了大胆创新，以非对称式设计突显三分频特性，以明朗线条强调品质与性能。整体优雅大方，细节专业时尚。PSL（Passive Sound Lighting）无源系统声光技术，以创新点亮经典，让您看得见JBL声音的力量。



非对称式设计突显三分频特性，明朗线条展现硬品质与高性能。



独特设计的雪花纹网罩，有效保护内部单元，增添时尚气息。



整体系统采用计算机仿真技术设计，单位分布经计算优化，输入输出通过严格调校。



黑色亮片网布，映衬玫瑰金装饰条，优雅大方，专业时尚。



JBL PSL（Passive Sound Lighting）无源系统声光技术展现JBL娱乐专属Logo。



侧装式双倒相管，匠心独具，优化低频响应，提升整体音质表现。

Ki510

系统类型：	10英寸，3分频，低频反射式
频率范围(-10 dB) ¹ ：	58 Hz - 20 kHz
频率响应(-3 dB) ¹ ：	69 Hz - 16 kHz
灵敏度(1w/1m) ¹ ：	92 dB
额定阻抗：	8 Ohms
最大声压级输出：	117 dB (峰值: 123 dB)
额定输入功率 ² ： (连续/音乐信号/峰值)	350 W/700 W/1400 W
覆盖角：	80° × 60°(H × V)
外型尺寸(H × W × D)：	310 mm × 510 mm × 342 mm 12.2 inch × 20 inch × 13.4 inch
净重：	24.8 Kg (54.7 lbs)
低音单元：	1 × 10英寸低音单元
中音单元：	1 × 5英寸中音单元
高音单元：	1 × 1英寸铝膜球顶高音单元
输入连接器：	接线柱
箱体结构：	15 mm中密度纤维板 乙烯基贴层处理

Ki512

系统类型：	12英寸，3分频，低频反射式
频率范围(-10 dB) ¹ ：	42 Hz - 20 kHz
频率响应(-3 dB) ¹ ：	58 Hz - 16 kHz
灵敏度(1w/1m) ¹ ：	94 dB
额定阻抗：	8 Ohms
最大声压级输出：	120 dB (峰值: 126 dB)
额定输入功率 ² ： (连续/音乐信号/峰值)	400 W/800 W/1600 W
覆盖角：	80° × 60°(H × V)
外型尺寸(H × W × D)：	360 mm × 570 mm × 392 mm 14.2 inch × 22.4 inch × 15.4 inch
净重：	35.2 Kg (77.6 lbs)
低音单元：	1 × 12英寸低音单元
中音单元：	1 × 5英寸中音单元
高音单元：	1 × 1英寸铝膜球顶高音单元
输入连接器：	接线柱
箱体结构：	15 mm中密度纤维板 乙烯基贴层处理

1 全空间(4π)条件下测定
2 IEC标准、峰值因数为6 dB的粉红噪声下进行2小时测试

